

## DATOS TÉCNICOS

<b>GENERAL</b>		<b>C 250 H M206</b>	<b>C 250 H x4 M207</b>
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	2500	2500
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	2295	2295
Peso en vacío *	Kg	4400	4400
Transmisión		Hidrostática, con regulación continua de velocidad	Hidrostática, con regulación continua de velocidad
<b>MÁSTIL</b>			
Placa portahorquillas		FEM 2	FEM 2
Ancho placa	mm	1260/1660	1260/1660
<b>MOTOR</b>			
Marca		KUBOTA	KUBOTA
Modelo		V2403	V2403
Potencia	kW	36,5	36,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2600	2600
Par	Nm@rpm	158,6@1600	158,6@1600
Nº Cilindros		4	4
Emisiones		Tier4i, Stage IIIA	Tier4i, Stage IIIA
Ruido ambiente	dB(A)	104	104
Consumo	l/h	5,9	5,9
CO <sub>2</sub>	Kg/h	15,3	15,3
<b>CONDUCCIÓN</b>			
Velocidad máx.	Km/h	22	22
Pendiente superable	%	25	25
Tracción		4x2	4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros		12.5/80-18	12.5/80-18
Neumáticos traseros		7.00-12	10.0/75-15.3
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Circuito hidráulico	l/min	42	42
Presión de trabajo	bar	210	210
<b>CAPACIDAD DEPÓSITO</b>			
Combustible	l	50	50
Hidráulico	l	40	40
<b>FRENOS</b>			
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		Mecánico, estanco de discos múltiples	Mecánico, estanco de discos múltiples