

Z-34/22N	
Altura máxima de funcionamiento	12,2 m
Altura máxima de la plataforma	10,5 m
Altura máxima replegada	2 m
Alcance máximo horizontal	6,8 m
Ancho	1,5 m
Longitud, replegada	5,7 m
Capacidad máxima de carga	227 kg
Distancia entre ejes	1,9 m
Radio de giro exterior	3,9 m
Radio de giro interior	1,8 m
Altura libre al suelo	14,6 cm
Rotación de torreta (grados)	355°
Voladizo posterior de la torreta	0
Fuente de alimentación	8 baterías de grupo-4H, 6V 315AH

Velocidad máxima de desplazamiento

Pluma replegada, Cubos con convertidor de par 49:1	4,5 km/h	12,2 m/10 s
Pluma replegada, Cubos con convertidor de par 35:1	5,5 km/h	12,2 m/8 s
Pluma elevada o extendida	1,0 km/h	12,2 m/40 s

Pendiente máxima, replegada

Contrapeso ascendente	20%	(11°)
Contrapeso descendente	20%	(11°)
Talud	20%	(11°)

Nota: El valor de la pendiente está sujeto a las condiciones del terreno y la tracción adecuada.

Uno de los principios de Genie es la continua mejora de sus productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Genie.

Controles	24V CC proporcionales
Dimensiones de la plataforma, (largo x ancho)	1,42 m x 76 cm
Nivelación de la plataforma	autonivelable
Rotación de la plataforma	160°
Salida de CA en la plataforma	estándar
Presión hidráulica máxima (funciones de la pluma)	193 bares
Tamaño de neumáticos	56 x 18 x 45 cm
Peso (el peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales)	Consulte la placa de serie
Emisiones de ruido aéreo	70 dB
Nivel máximo de ruido en estaciones de trabajo en funcionamiento normal (ponderado A)	

