

Especificaciones técnicas

MODELO GTH™-2506

DIMENSIONES	
Altura de elevación máxima	5,79 m
Carga útil máxima	2 500 kg
Carga útil a máxima altura	2 000 kg
Carga útil a máximo alcance	900 kg
Alcance horizontal máximo	3,34 m
Alcance a altura máxima	0,60 m
A Altura	1,92 m
B Altura hasta el volante	1,25 m
C Ancho	1,81 m
D Ancho interior cabina	0,75 m
E Vía	1,5 m
F Distancia entre ruedas	2,32 m
G Longitud-soporte porta-horquillas	3,84 m
H Altura libre sobre el suelo	0,33 m
I Longitud total	5,04 m
m1 Angulo de ataque	90°
m2 Angulo de salida	70°

PRESTACIONES

Radio de giro interior / exterior	1,70 m/3,35 m
Fuerza de penetración (con cuchara 500L SAE J 732/80)	4185 kg
Fuerza de arrastre al gancho (con dinamómetro)**	4230 kg/3100 kg
Velocidad de traslación (máx.)	24km/h
Rotación de soporte porta horquillas	130°
Horquillas flotantes	L1200 mm sección 100 x 40 mm
Neumáticos (DIN 70631)	12-16,5" PR10 - 8 orificios
Velocidad de elevación y descenso**	7s/4s
Velocidad salida/entrada telescópico**	7s/4s

POTENCIA

Motr	Deutz D2011L04W 4 cil, Diesel 68 hp (50 kW), Tier 3
------	---

CAPACIDAD DEPÓSITOS

Gasolina	60 L
Aceite Motor	10 L
Aceite Hidráulico	65 L

PESO

Peso***	4 450 kg
---------	----------

