

# Datos técnicos

## Compresor

Typo		XAS 37 Kd	XAS 47 Kd	XAHS 37 Dd	XAS 47 Dd	XAS 57 Dd	XAS 67 Dd	XATS 67 Dd	XAS 77 Dd	XAS 97 Dd
Presión de trabajo efectiva normal	bar	7	7	12	7	7	7	10.3	7	7
	psig	102	102	175	102	102	102	150	102	102
Aire libre suministrado garantizado según ISO1217	l/s	33	42	32	43	50	62	58	72	89
	m <sup>3</sup> /min	2.0	2.5	1.9	2.6	3.0	3.7	3.5	4.3	5.3
Ed. 3 1996 Anexo D	pies <sup>3</sup> /min	71	88	67	92	106	130	125	152	190
Nivel de potencia acústica: de acuerdo con 2000/14/EC	dB(A)	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Nivel de presión acústica a 7 m (cifras indicativas)	dB(A)	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Capacidad de aceite	l	5.5	5.5	8	8	8	8	8	8	8
	Gal. USA	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

## Motor

		Kubota	Kubota	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz	Deutz
Tipo - modelo		D905	D1105	F2M2011	F2M2011	F2M2011	F3M2011	F3M2011	F3M2011	F3M2011
Número de cilindros		3	3	2	2	2	3	3	3	3
Velocidad a plena carga	RPM/min	3600	3000	2400	2400	2750	2400	2750	2300	2750
Potencia a velocidad nominal	kW	18.5	19.4	21.6	21.6	23.3	32.5	36	31.5	36
Capacidad del depósito de combustible	l	32	32	40	40	40	80	80	80	80
	Gal. USA	8.46	8.46	10.57	10.57	10.57	21.13	21.13	21.13	21.13

# Dimensiones

## Dimensiones de la unidad

### XAS 37 - 47 Kd\*

### XA(H)S 37 - 47 - 57 Dd

lanza de remolque:		sin frenos		con frenos		sin frenos		con frenos	
		fixed	ajustable	fixed	ajustable	fixed	ajustable	fixed	ajustable
Longitud**	mm	2603	2800/3038	2746	3076/3246	2815	3053/3291	2994	3326/3494
	pulg	102	110/119	108	121/127	111	120/129	118	131/137
Anchura	mm	1328	1328	1328	1328	1341	1341	1341	1417
	pulg	52	52	52	52	53	53	53	53
Altura	mm	1280	1280	1280	1280	1342	1342	1342	1342
	pulg	50	50	50	50	53	53	53	53
Peso (listo para funcionar)	kg	528	540	559	573	696	703	723	738
	lbs	1164	1191	1233	1264	1535	1550	1594	1627
Peso (sin líquidos)	kg	505	517	536	550	663	670	689	704
	lbs	1114	1140	1182	1213	1462	1477	1519	1552

\* XAS 47 Kd = XAS 37 Kd + 5 kg (11 lbs)

## Dimensiones de la unidad

### XA(T)S 67 Dd

### XAS 77 - 97 Dd

lanza de remolque:		sin frenos		con frenos		sin frenos		con frenos	
		fixed	ajustable	fixed	ajustable	fixed	ajustable	fixed	ajustable
Longitud**	mm	2915	N.A.	2993	3324/3493	2915	N.A.	2993	3324/3493
	pulg	114	N.A.	118	131/137	114	N.A.	118	131/137
Anchura	mm	1417	N.A.	1417	1417	1417	N.A.	1417	1417
	pulg	56	N.A.	56	56	56	N.A.	56	56
Altura	mm	1360	N.A.	1360	1360	1360	N.A.	1360	1360
	pulg	53	N.A.	53	53	53	N.A.	53	53
Peso (listo para funcionar)	kg	862	N.A.	888	903	873	N.A.	899	914
	lbs	1901	N.A.	1958	1991	1925	N.A.	1982	2015
Peso (sin líquidos)	kg	790	N.A.	825	840	810	N.A.	836	851
	lbs	1762	N.A.	1819	1852	1786	N.A.	1843	1877

\*\* dimensiones sin anillo de remolque