

Rendimiento		XATS 68 Kd	XAS 78 Kd	XAS 88 Kd	XAS 48 KdG	XAS 68 KdG
Presión de trabajo	bares (g)	10	7	7	7	7
	psi (g)	150	100	100	100	100
Entrega máx. de aire	m <sup>3</sup> /min	3,5	4,5	5	2,5	3,5
	cfm	125	160	175	90	125
Potencia de salida	kVA	-	-	-	6,5   12	6,5   12
Max. temperatura ambiente a nivel del mar	°C	50	50	50	50	50
Temperatura min. de arranque / (función de arranque en frío)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Motor						
Modelo		KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 (T)	KUBOTA V 1505 T
Número de cilindros		4	4	4	4	4
Entrega de potencia a velocidad de eje normal	kW	33	33	33	26,5 (33)	33
RPM a carga completa	rpm	3000	3000	3000	3000	3000
RPM de descarga	rpm	1850	1850	1850	1850	1850
Capacidad						
Aceite del motor	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Aceite del compresor	l	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Depósito de combustible	l	60	60	60	60	60
Nivel de ruido						
Nivel de ruidos (LwA)	dB(A)	98	98	98	98	98
Nivel de presión acústica (Lp) 7m	dB(A)	70	70	70	70	70
Dimensiones y peso (carrocería / chasis)						
Longitud	mm	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Anchura	mm	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Altura	mm	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Peso (carrocería / de transporte)	kg	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750